

СТЕРЕО КАМЕРА HORSEMAN 3D ИННОВАЦИОННОЕ СТЕРЕО РЕШЕНИЕ ОТ HORSEMAN



■ Великолепная система затвора

Электронно-управляемый затвор в фокальной плоскости (размер 24x65 мм) позволяет прекрасно синхронизировать левый и правый объективы с выдержками до 1/1000 сек. Это позволяет создавать стерео изображения движущихся объектов, например, полет птиц или прыгающих животных.



■ Стерео камера с современными технологиями

Режим приоритета выдержки AE, автоматическая перемотка пленки и высокоточная система дальномера помогают получать великолепные стерео снимки.

■ Высококачественные объективы

Пара объективов 38 мм F2.8 позволяет получать живые стерео снимки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HORSEMAN 3D

Тип	35 мм дальномерная стерео камера с затвором в фокальной плоскости
Тип пленка	135 (35 мм)
Размер кадра	24x30.5мм (европейский стандарт)
Объектив	38 мм F/2.8 (3 линзы в 2-х группах)
Размер фильтров	62 мм
Минимальное расстояние фокусировки	0.7 м
Стереобазис	34 мм
Видоискатель	Яркий видоискатель, автоматическая компенсация параллакса. Соотношение =0.45
Информация в видоискателе	Выдержка/Значение экспозиции/Компенсация экспозиции
Дальномер	На основе раздвоения и совмещения изображения
Затвор	Электронно-управляемый затвор в фокальной плоскости/Выдержки: В, 8 - 1/1000 сек
Замер экспозиции	TTL замер / диапазон: EV4 - EV19 (ISO100)
Режимы	Приоритет выдержки AE / Ручной
Компенсация экспозиции	±2EV, шаг - 1/2
Экспозиционная вилка	0.5EV / 1.0EV
Чувствительность пленки	DX автоматическая установка / ISO 25 - 3200, шаг - 1/3
Перемотка пленки	Автоматическая протяжка/Режимы протяжки пленки - S(Single) / C(Continuous)/M(Multi)
Синхронизация вспышки	Горячий башмак / Разъем для подключения вспышки
Автоспуск	10/2 сек
LCD - дисплей	Чувствительность пленки / выдержка / Эксповилка / Заряд аккумулятора / Автоспуск / Компенсация экспозиции / Подсветка
Батареи	CR2 x2
Размеры	166 x 82 x 66 мм
Вес	900 гр
Стереоснимки	36EXP : 20 снимков 24EXP : 13 снимков 12EXP : 6 снимков

